

850GT / CALIFORNIA / ELDORADO

Manutenzioni e regolazioni periodiche

(tratto dal "Moto Guzzi Manuale d'officina", AAVV)

Mensilmente o ogni 3000 Km	controllo livello elettrolito batteria	
Periodicamente	verifica pressione pneumatici	ant. 4.00-18 press 1,5 bar post. 4.00-18 press. 1,8/2 bar
Ogni 1500 km	controllo ruote e cerchi	
Ogni 3000 km	sostituzione olio motore,	3 lt olio Agip Sint 2000 SAE 10W/50
	controllo gioco punterie,	asp. 0,15mm, sca. 0,25 mm
	verifica livello olio scatola cambio e scatola trasmissione posteriore	
Ogni 5000-6000 km	controllo livello liquido nell'apposto serbatoio dell'impianto frenante (solo in presenza di impianto frenante con dischi)	
Ogni 10.000 km	pulire serbatoio carburante filtri e tubazioni,	
	sostituire olio scatola cambio	0,750 lt olio Agip F.1 Rotra MP SAE 90
	trasmissione posteriore,	0,340 lt olio Agip F.1 Rotra MP SAE 90 + 0,020 olio Molikote tipo A
	pulire e ingrassare morsetti batteria,	
	sostituzione candele	grado 225 scala Bosch, dist. elettrodi 0,6mm
Ogni 15.000 km	sostituire filtro aria	
	pulizia filtro olio a retina	
Ogni 20.000 km	sostituzione liquido idraulico impianto frenante (solo in presenza di impianto frenante con dischi)	
	controllo stato cuscinetti ruote, cuscinetti sterzo, ed ingrassarli	grasso Agip F. 1
	sostituzione olio forcella	per gamba 0,160 lt olio Agip F.1 ATF Dextron
	pulizia accurata collettore motorino avviamento	