

## V7 Sport

### Manutenzioni e regolazioni periodiche

(tratto dal "Moto Guzzi Manuale d'officina", AAVV)

Mensilmente o ogni 3000 Km	controllo livello elettrolito batteria	
Periodicamente	verifica pressione pneumatici	ant. 3,25-18 press 2 bar post. 3,50-18 press. 2,2 bar
Ogni 1500 km	controllo ruote e cerchi	
Ogni 3000 km	sostituzione olio motore,	3,5 lt olio Agip Sint 2000 SAE 10W/50
	controllo gioco punterie,	asp. e scar. 0,22 mm
	verifica livello olio scatola cambio e scatola trasmissione posteriore	
Ogni 10.000 km	pulire serbatoio carburante filtri e tubazioni,	
	sostituire olio scatola cambio	0,750 lt olio Agip F.1 Rotra MP SAE 90
	trasmissione posteriore,	0,340 lt olio Agip F.1 Rotra MP SAE 90 + 0,020 olio Molikote tipo A
	pulire e ingrassare morsetti batteria,	
	sostituzione candele	grado 225 scala Bosch, dist. elettrodi 0,6mm
Ogni 15.000 km	sostituire filtro aria	
	pulizia filtro olio a retina	
Ogni 20.000 km	controllo stato cuscinetti ruote, cuscinetti sterzo, ed ingrassarli	grasso Agip F.1
	sostituzione olio forcella	per gamba 0,050 lt olio Agip F.1 ATF Dextron
	pulizia accurata collettore motorino avviamento	